

Ihre VORTEILE

Für die perfekte Patientenversorgung

Speziell bei der Rigidus-Versorgung der Patienten spielen Zeit und Qualität eine wichtige Rolle. Mit den **HEMA Rigidus-Einlagenrohlingen** liegen Sie goldrichtig. Kurze Lieferzeiten sowie flexible Kombinationsmöglichkeiten steigern die Leistungsfähigkeit im Tagesgeschäft.

Fasergitterstoff blau glatt 0,5 mm

Rigidusfeder schwarz 2,2 mm

Bezugsstoff Polarnacht kupfer 1 mm



Aufbaubeispiel:
Artikel-Nr. 1088, rechte Seite

Rigidusfeder beidseitig

Aufbau: Fasergitterstoff blau glatt 0,5 mm
Rigidusfeder **beidseitig**

Unterbau: Bezugsstoff Polarnacht kupfer 1 mm

Modell	lieferbare Größen	Artikel-Nr.
Unisex	36 - 48	1088



Unterseite: Bezugsstoff Polarnacht kupfer 1 mm



Oberseite: Fasergitterstoff blau glatt 0,5 mm

Rigidusfeder links

Aufbau: Fasergitterstoff blau glatt 0,5 mm
Rigidusfeder **links**

Unterbau: Rigidus „Gegenstück“ rechts
Bezugsstoff Polarnacht kupfer 1 mm

Modell	lieferbare Größen	Artikel-Nr.
Unisex	36 - 48	1088-L



Rigidusfeder rechts

Aufbau: Fasergitterstoff blau glatt 0,5 mm
Rigidusfeder **rechts**

Unterbau: Rigidus „Gegenstück“ links
Bezugsstoff Polarnacht kupfer 1 mm

Modell	lieferbare Größen	Artikel-Nr.
Unisex	36 - 48	1088-R



Rigidusfeder beidseitig

Aufbau: Fasergitterstoff blau glatt 0,5 mm
Rigidusfeder **beidseitig**

Unterbau: Fasergitterstoff blau glatt 0,5 mm



Modell	lieferbare Größen	Artikel-Nr.
Unisex	36 - 48	1086



Unterseite: Fasergitterstoff blau glatt 0,5 mm



Oberseite: Fasergitterstoff blau glatt 0,5 mm

Rigidusfeder links

Aufbau: Fasergitterstoff blau glatt 0,5 mm
Rigidusfeder **links**

Unterbau: Rigidus „Gegenstück“ rechts
Fasergitterstoff blau glatt 0,5 mm



Modell	lieferbare Größen	Artikel-Nr.
Unisex	36 - 48	1086-L

Rigidusfeder rechts

Aufbau: Fasergitterstoff blau glatt 0,5 mm
Rigidusfeder **rechts**

Unterbau: Rigidus „Gegenstück“ links
Fasergitterstoff blau glatt 0,5 mm



Modell	lieferbare Größen	Artikel-Nr.
Unisex	36 - 48	1086-R

Rigidusfeder „Gegenstück“



Aufbau: Material auf Acrylharz-Basis mit mehrfacher Armierungseinlage schwarz 2,2 mm

Verarbeitungshinweis: Thermoplastisch verformbar bei 140 °C - 160 °C

Vorteil: Stabil, leicht & dünn

Lieferung: als „Stück“ (beidseitig verwendbar)

Modell	lieferbare Größen	Artikel-Nr.
Unisex	36 - 48	60512/286

Rigidusfeder



Aufbau: Material auf Acrylharz-Basis mit mehrfacher Armierungseinlage schwarz 2,2 mm

Verarbeitungshinweis: Thermoplastisch verformbar bei 140 °C - 160 °C

Vorteil: Stabil, leicht & dünn

Lieferung: als „Stück“ (beidseitig verwendbar)

Modell	lieferbare Größen	Artikel-Nr.
Unisex	36 - 48	60512/283

HINWEIS: Die Verwendung von Einlagen mit einer Rigidusfeder setzen eine Abrollhilfe voraus, andernfalls besteht eine wahrscheinliche Bruchgefahr der Feder.