

Bearbeitungsrichtlinie

zum baumustergeprüften Einlagenrohling Artikel-Nr. 9604 / RM 30.035198



Zugelassen für Arbeitsschuhe der folgenden Modelle der Marke DIADORA (Katalog 2021/2022):

CROSS SPORT

- DIATEX HIGH S3 WR CI SRC	cod. 701.177648
- DIATEX MID S3 WR CI SRC	cod. 701.177650
- DIATEX LOW S3 WR CI SRC	cod. 701.177652

CROSS COUNTRY

- MID S3 SRC	cod. 701.177654
- S3 SRC	cod. 701.177656
- S1P SRC	cod. 701.177658
- SANDAL S1P SRC	cod. 701.177659

GLOVE NET

- MID PRO S3 HRO SRA ESD	cod. 701.173527
- LOW PRO S3 HRO SRA ESD	cod. 701.173528
- LOW SR HRO SRA ESD	cod. 701.173529
- LOW PRO S1P HRO SRA ESD	cod. 701.173657
- LOW S1P HRO SRA ESD	cod. 701.173530

GLOVE MDS

- MID S3 HRO SRC	cod. 701.177662
- LOW S3 HRO SRC	cod. 701.177664
- TEXT LOW S1P HRO SRC	cod. 701.177668

GLOVE MDS MASTER

- MTX QUICK MID S3 HRO SRC	cod. 701.178902
- MTX LOW S3 HRO SRC	cod. 701.178897
- MTX QUICK LOW S3 HRO SRC	cod. 701.178898
- MTX S1P HRO SRC	cod. 701.178901
- MASTER MID S3 HRO SRC ESD	cod. 701.178841
- MASTER LOW S3 HRO SRC	cod. 701.178842

FLY LITEBASE MARTRYX

- LOW S3 HRO SRC ESD	cod. 701.177679
- LOW S1P HRO SRC ESD	cod. 701.177680

RUN NET AIRBOX

- SANDAL S1P SRC	cod. 701.176210
- MATRYX LOW S1P SRC	cod. 701.176214
- MATRYX LOW S3 SRC	cod. 701.176215
- LOW S1P SRC	cod. 701.176217
- QUICK LOW S3 SRC	cod. 701.176219
- LOW S3 SRC	cod. 701.176221
- MID S3 SRC	cod. 701.176223
- MID S1P SRC	cod. 701.176668

RUN NET AIRBOX MASTER

- MID S3 SRC ESD	cod. 701.178838
- LOW S3 SRC ESD	cod. 701.178839
- MTX MASTER LOW S3 SRC ESD	cod. 701.178840

RUN D-LIGHT

- LOW S3 SRC ESD	cod. 701.175303
- MID S3 SRC ESD	cod. 701.175304
- TEXT LOW S1P SRC ESD	cod. 701.175305
- ATOM S3 SRC ESD	cod. 701.176666

SHARK STABLE IMPACT

- MID S3 SRC ESD	cod. 701.177669
- LOW S3 SRC ESD	cod. 701.177671
- LOW S1P SRC ESD	cod. 701.177673

Hinweis: Die orthopädische Einlegesohle muss als Ersatz für die mit dem Schuh gelieferte Standard-Einlegesohle verwendet werden und darf nicht über diese gelegt werden.

Bei der Verwendung und Weiterverarbeitung des baumustergeprüften Einlagenrohlings mit der Artikel-Nr. 9604 / RM 30.035198 sind nachfolgende Hinweise zwingend zu beachten:

- geliefert als orthopädischer Einlagenrohling, muss er fachgerecht in den Schuh eingepasst werden

Ausschließlich gestattete Änderungen:

- Anpassungen im Zuge von Positionskorrekturen bzw. Korrekturen an die jeweils vorhandene Fußanatomie / Bedürfnisse des Patienten, in Form von notwendig durchzuführenden Schleif- bzw. Schneidvorgängen

Nicht gestattete Änderungen:

- das Anbringen von anderen Bezügen und Materialien
- Veränderungen des Aufbaus
- Ober- und Unterflächenveränderungen z.B. Stempel- und Logoanbringung, Laserbeschriftung

Lagerung:

- verschlossen in der Originalverpackung / trocken / kühl (nicht über 40 °C)
- UV-Strahlung vermeiden

Reinigung:

- die Reinigung mit einem feuchten Tuch wird empfohlen

Jegliche Nichtbeachtung führt zum Erlöschen der Gültigkeit der Baumusterprüfung nach DIN EN ISO 20345 und es besteht Haftungsrisiko.

Wichtige Hinweise

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Inhaltsänderungen vorbehalten. Die Abbildungen können in Form und Farbe vom Original abweichen. Muster und Abbildungen zeigen stets die Durchschnittsbeschaffenheit der Ware. *Datum: 14. Oktober 2021*

Istruzioni d'uso e manutenzione

Soletta neutra omologata no. 9604 / RM 30.035198



Certificate e conformi all'utilizzo per le calzature di sicurezza DIADORA sotto riportate (Catalogo 2021/2022):

CROSS SPORT

- DIATEX HIGH S3 WR CI SRC	cod. 701.177648
- DIATEX MID S3 WR CI SRC	cod. 701.177650
- DIATEX LOW S3 WR CI SRC	cod. 701.177652

CROSS COUNTRY

- MID S3 SRC	cod. 701.177654
- S3 SRC	cod. 701.177656
- S1P SRC	cod. 701.177658
- SANDAL S1P SRC	cod. 701.177659

GLOVE NET

- MID PRO S3 HRO SRA ESD	cod. 701.173527
- LOW PRO S3 HRO SRA ESD	cod. 701.173528
- LOW SR HRO SRA ESD	cod. 701.173529
- LOW PRO S1P HRO SRA ESD	cod. 701.173657
- LOW S1P HRO SRA ESD	cod. 701.173530

GLOVE MDS

- MID S3 HRO SRC	cod. 701.177662
- LOW S3 HRO SRC	cod. 701.177664
- TEXT LOW S1P HRO SRC	cod. 701.177668

GLOVE MDS MASTER

- MTX QUICK MID S3 HRO SRC	cod. 701.178902
- MTX LOW S3 HRO SRC	cod. 701.178897
- MTX QUICK LOW S3 HRO SRC	cod. 701.178898
- MTX S1P HRO SRC	cod. 701.178901
- MASTER MID S3 HRO SRC ESD	cod. 701.178841
- MASTER LOW S3 HRO SRC	cod. 701.178842

FLY LITEBASE MARTRYX

- LOW S3 HRO SRC ESD	cod. 701.177679
- LOW S1P HRO SRC ESD	cod. 701.177680

RUN NET AIRBOX

- SANDAL S1P SRC	cod. 701.176210
- MATRYX LOW S1P SRC	cod. 701.176214
- MATRYX LOW S3 SRC	cod. 701.176215
- LOW S1P SRC	cod. 701.176217
- QUICK LOW S3 SRC	cod. 701.176219
- LOW S3 SRC	cod. 701.176221
- MID S3 SRC	cod. 701.176223
- MID S1P SRC	cod. 701.176668

RUN NET AIRBOX MASTER

- MID S3 SRC ESD	cod. 701.178838
- LOW S3 SRC ESD	cod. 701.178839
- MTX MASTER LOW S3 SRC ESD	cod. 701.178840

RUN D-LIGHT

- LOW S3 SRC ESD	cod. 701.175303
- MID S3 SRC ESD	cod. 701.175304
- TEXT LOW S1P SRC ESD	cod. 701.175305
- ATOM S3 SRC ESD	cod. 701.176666

SHARK STABLE IMPACT

- MID S3 SRC ESD	cod. 701.177669
- LOW S3 SRC ESD	cod. 701.177671
- LOW S1P SRC ESD	cod. 701.177673

Nota: la soletta ortopedica va utilizzata in sostituzione alla soletta standard in dotazione e non in sovrapposizione.

Al fine del corretto utilizzo della soletta neutra omologata no. 9604 / RM 30.035198 devono essere seguite le seguenti istruzioni:

- La soletta che avete ricevuto è una soletta ortopedica neutra e deve essere adeguatamente adattata rispetto alla calzatura in cui andrà inserita.

Modifiche consentite:

- *Adattamento del prodotto in base alle necessità di correzione, ovvero alle diverse anatomie del piede e/o necessità del paziente mediante molatura e/o taglio (solo operazioni di sottrazione di materiale)*

Modifiche non consentite:

- *Aggiunta di rivestimenti e/o materiale/i*
- *Cambi strutturali (che impattino su struttura/solidità del prodotto)*
- *Cambi della superficie superiore o inferiore come ad esempio: aggiunta di stampe, loghi o etichette*

Istruzioni di stoccaggio:

- *Mantenere sigillato nell'imballo originale e in luogo asciutto a temperature non superiori ai 40°C*
- *Evitare esposizione ai raggi solari/UV*

Pulizia:

- *E' raccomandata la sola pulizia con panno umido*

Qualsiasi modifica non autorizzata della soletta comporta l'invalidità dei test di omologazione del DPI (calzatura in cui viene inserita la soletta) secondo la EN ISO 20345:2011 e la relativa assunzione della responsabilità per chi l'ha eseguita.

Informazione importante

*Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai contenuti. Le immagini possono differire dall'originale per forma e colore. I campioni e le illustrazioni mostrano sempre la qualità media della merce.
Data: 14 Ottobre 2021.*